

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : CHEYENNE

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140	
Composizione / Composition	%	100%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	882	
Resistenza all'abrasione / Martindale	cicli	35.000	ISO 12947-2 2016
Resistenza al pilling / Pilling	scala 1:5	4 - 5	ISO 12945-2 2000
Solidità del colore alla luce / Light fastness	scala 1:8	4	EN ISO 105-B02 2014
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4	EN ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Lavaggio delicato / Mild wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

Lavaggi frequenti possono influire sulle prestazioni del trattamento Idrorepellente
Frequent wash may affect the performance the treatment Liquid Repellent

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti, detersivi non adatti o uso improprio.
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care, unsuitable cleaners or improper use.