

SCHEMA TECNICA / DATASHEET : TREDI'

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140	
Composizione / Composition	%	100%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	546	
Resistenza all'abrasione / Martindale	cicli	> 40.000	ISO 12947-2 2016
Resistenza al pilling / Pilling	scala 1:5	4	ISO 12945-2 2000
Solidità del colore alla luce / Light fastness	scala 1:8	5	ISO 105-B02 2014
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4 - 5	ISO 105-X12 2016
		Umido / Wet: 4 - 5	
Resistenza alla trazione / Tensile Strength	N	Ordito / Warp : 750 N	ISO 13934-2-2014
		Trama / Weft : 320 N	
Resistenza alla lacerazione / Tear Strength	N	Ordito / Warp : 93 N	ISO 13937-3 2014
		Trama / Weft : 55 N	
Resistenza allo slittamento della cucitura / Seam Slippage	mm	Ordito / Warp : 4,1 mm	ISO 13936-2 2004
		Trama / Weft : 3,8 mm	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Lavaggio delicato / Mild wash



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Temperatura massima 110° / Iron at low temperature



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun
Non strizzare / Do not wring out or twist



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,
detergenti non adatti o uso improprio.
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care,