

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : 1221

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	66%pc 34%pl	
Peso / Weight	gr/mtl	674 gr	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	45.000	EN ISO 12947 - 2
Pilling		4 / 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Strength	Tear	N	EN ISO 13937-3
Resistenza alla trazione / Strength	Tensile	N	EN ISO 13934-1
Resistenza alla cucitura / Resistance to seam slippage		mm	EN ISO 13936-2
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	4 / 5	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 3 / 4	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° C / Maximum 30° C



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Non asciugare in asciugatrice / Do not tumble dry



Non asciugare al sole / Do not dry in the sun

Non strizzare / Do not wring out or twist



Non stirare / Do not iron



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Caratteristiche / Features

Idrorepellente / Water repellent

Certificazioni / Certifications

BS 5852-1 : 1979

TB 117 : 2013



Non accettiamo responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio o pulizia chimica.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use or chemical cleaning.