

SCHEDA TECNICA / DATASHEET : 1266

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / Width	cm	140 cm	
Composizione / Composition	%	59%ac 38%pl 3%vi	
Peso / Weight	gr/mtl	780 gr	
Martindale / Abrasion Resistance	cicli / cycles	32.000	EN ISO 12947 - 2
Pilling		4 / 5	EN ISO 12945-2
Resistenza alla lacerazione / Strength	Tear	Ordito / Warp : 356 N	EN ISO 13937-3
		Trama / Weft : 319 N	
Resistenza alla trazione / Strength	Tensile	Ordito / Warp : 2394 N	EN ISO 13934-1
		Trama / Weft : 1682 N	
Solidità del colore alla luce / Light Fastness	scala / range 1:8	5 - 6	EN ISO 105-B02
Solidità del colore allo sfregamento / Color Fastness to Rubbing	Scala dei Grigi / Grey scale	Secco / Dry: 4	EN ISO 105-X12
		Umido / Wet: 3/4	

Manutenzione / Cleaning Instructions



Non lavare in acqua / Do not wash with water



Candeggio non ammesso / Do not bleach



Lavare a secco / Professional dry-cleaning

Certificazioni / Certifications



Non accettiamo responsabilità per eventuali danni derivanti da uso improprio o pulizia chimica.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use or chemical cleaning.