

## SCHEDA TECNICA / DATASHEET :OASIS

	Unità di misura/ Measurement Unit	Risultati/Results	Test
Altezza / <i>Width</i>	cm	140	
Composizione / <i>Composition</i>	%	39% PL, 33% PC, 16% CO RICICLATO, 10% PA, 2% ALTRO	
Peso / <i>Weight</i>	gr/mtl	602	
Resistenza all'abrasione / <i>Martindale</i>	cicli	180.000	ISO 12947-1,2
Resistenza al pilling / <i>Pilling</i>	scala 1:5	5	ISO 12945-2
Solidità del colore alla luce / <i>Light fastness</i>	scala 1:8	5	ISO 105-B02
Resistenza allo strappo / <i>Tear Resistance</i>	N	> 20 N	BS 4303
		> 3 N	DIN 53859 - 5
Resistenza alla trazione / <i>Tensile Strength</i>	N	> 350 N	ISO 13934-1
Resistenza allo slittamento della cucitura / <i>Seam Slippage</i>	mm	> 4	BS 3320
		> 6	DIN 53868

### Manutenzione / Cleaning Instructions



Temperatura massima 30° / *Maximum 30°*



Candeggio non ammesso / *Do not bleach*



Non centrifugare / *Do not spin*



Non asciugare in asciugatrice / *Do not tumble dry*

Non strizzare / *Do not wring*

Non asciugare al sole / *Dry in shade*



Non stirare / *Do not iron*



Lavaggio a secco consentito / *Professional dry cleaning*

### Caratteristiche / Features



Nessuna garanzia per danni causati da interventi non corretti,  
detergenti non adatti o uso improprio.  
No warranty will be assumed for damage caused by incorrect care